



**TRINCIASERMENTI LEGGERO
PER ESCAVATORE
LIGHT SHREDDER FOR EXCAVATOR**

modello TEL

TEL model



RCM s.r.l.


Via Stazione 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

[t] (+39) 0144745424 - [f] (+39) 014474259


[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it

www.rcm-agrimeccanica.it

skype ID: claudiorcm

 Può essere usato con macchine escavatrici da 1 quintale fino a 2 quintali. Utilizza un motorino bidirezionale e i circuiti oleodinamici dell'escavatore e viene impiegato per l'eliminazione di erbe infestanti e arbusti fino a un diametro massimo di 2-2,5 centimetri. È particolarmente adatto per la pulizia a distanza, sfruttando l'allungamento del braccio della macchina operatrice.


I coltelli a "Y" disposti in modo elicoidale su tutta la lunghezza dell'albero trinciante, fissati tramite un blocco saldato, un cavallotto e un bullone con dado, esercitano un elevato potere di taglio sul materiale aggredito.

 It can be attached on excavators from 1 to 2 quintals. The machine has a bidirectional engine and employs the excavator's oil circuits.

It is ideal for weeding out infesting plants and shredding bushes up to 2-2,5cm of diameter.

Furthermore, it is specifically suitable for remote cleaning by using the extension of the operating machine arm.


The "Y" shaped knives are helically positioned along the length of the shredding shaft and fastened through a welded block, a U-bolt and a screw. They ensure a high shear power on the materials the operator intends to cut.



larghezza di lavoro
working width



altezza macchina
machine height



lunghezza macchina
machine length

portata olio
oil flow

pressione massima
max. pressure



coltelli
knives



peso
weight

Mod.

	cm	cm	cm	litri-litres/min.	bar	n°	kg
TEL1	60	33	51	20-25	150-170	30	73