



CENTRALINA IDRAULICA HYDRAULIC UNIT

modelli CI
CI models



mod. CI1



mod. CI2

RCM s.r.l.

Via Stazione 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

[t] (+39) 0144745424 - [f] (+39) 014474259

[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it

www.rcm-agrimeccanica.it

skype ID: claudiormc





Permette di utilizzare attrezzi che necessitano di quantità elevate e continue di olio usando solo quello contenuto nella centralina, evitando di impiegare l'olio del trattore. È dotata di un filtro dedicato e di un radiatore per un raffreddamento continuo dell'olio. La CI1 può essere fornita con pompa singola o doppia. La doppia pompa fa in modo che per alcune macchine si possano separare gli impianti idraulici utilizzando portate d'olio diverse.



Allows you to use implements that require continuous and high amounts of oil using only that contained in the hydraulic unit, avoiding the use of the oil of the tractor. It is equipped with dedicated filter and a radiator for a continuous cooling of oil. The CI1 hydraulic unit can be provided with single or double pump. The double pump makes sure that for some machines can be separated hydraulic systems using different flow rates of oil.



In primo piano la doppia pompa collegata al serbatoio sopra al quale è visibile il radiatore di raffreddamento.

Foreground the dual pump connected to the tank above which is visible the cooling radiator.






E' ben visibile la grande ventola montata sul radiatore per il raffreddamento dell'olio nel serbatoio.

It is well visible the large fan mounted on the radiator for cooling the oil in the tank.



Modello CI2 su telaio posteriore idraulico

CI2 model on hydraulic rear carrying frame



Models

	cm	cm	cm	kg
CI1	58	38	83	111
CI2	46	46	103	130