



RASAERBA ELETTRO-IDRAULICO ELECTRO- HYDRAULIC STRIMMER

modelli RET

RET models




RCM s.r.l.

Via Stazione 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

[t] (+39) 0144745424 - [f] (+39) 014474259

[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it



www.rcm-agrimeccanica.it



🇮🇹 È una macchina veloce e specifica da utilizzare anche dove ci sono barbatelle oppure piante di piccole dimensioni. Per mezzo del suo particolare automatismo comandato da un tastatore elettro-idraulico, lo spostamento è sensibile e preciso nella lavorazione attorno al ceppo. È comunque possibile richiamare la macchina quando si evidenziano condizioni particolari come in presenza di barbatelle o piante non omogenee o sfalsate rispetto alla fila.

Una scatola di comando elettrica situata sul trattore, permette di lavorare sia in modalità manuale che automatica tramite una leva dedicata oppure di accendere o spegnere il motore idraulico della macchina.

🇬🇧 It is a fast and specific machine to use even where there are small cutting or small plants. By means of its particular automation controlled by an electro-hydraulic feeler, the displacement is sensitive and precise when machining around the log. It is however possible to recall the machine when there are particular conditions of root or nonhomogeneous or staggered plants compared to the row. An electric control box located on the tractor, allows both the possibility to work manually or automatically using a dedicated lever or to turn the machine's hydraulic motor on or off.

Mod.	 lunghezza length	 larghezza width	 altezza height	 diametro di lavoro working diameter	portata olio oil flow	 peso weight
	cm	cm	cm	cm	litri-litres/min	kg
RET1	115	85	84	48	28 - 40	100
RET2	115	85	84	80	28 - 40	114



applicato su telaio posteriore idraulico
on hydraulic rear carrying frame