



SCATOLA DI COMANDO
CONTROL BOX
BOITE DE COMMANDE



+39 0144 745424



Via Stazione 4/A, 15010 Alice Bel Colle (AL) - ITALY



www.rcm-agrimeccanica.it



Questo telaio si presenta molto robusto e compatto, adatto per svolgere svariati tipi di lavorazioni anche in condizioni di terreno non del tutto pianeggianti.

Questo tipo di telaio permette di operare con diverse tipologie di attrezzi sia destri che sinistri che possono essere montati sul telaio in modo indipendente garantendo due tipi di lavorazioni distinte su ogni lato.

La caratteristica più importante è quella di riuscire a comandare entrambe le macchine per mezzo di una specifica scatola di comando elettrica. Tale scatola permette di gestire un perfetto controllo su entrambe le macchine.

Il sistema idraulico è caratterizzato da tre pompe indipendenti, in tal modo è possibile comandare in maniera autonoma: la macchina destra, la macchina sinistra e le attività del telaio.

Per garantire alle macchine di operare nelle migliori condizioni, le ruote del telaio sono state dotate di due pistoni comandati in modo indipendente che ne permettono l'escursione fino a 15 cm di altezza. Ciò consente di svolgere una lavorazione ottimale del terreno in condizioni di pendenza e su differenti tipologie di terreno.



This carrying frame is very sturdy and compact, suitable for carrying out various types of work even in conditions of terrains that are not entirely flat.

This type of frame allows to operate with different types of tools, both right and left, which can be fitted on the frame independently. This allow to make two types of distinct works on each side.

The most important feature is the ability to control the both sides with a specific electric control box which guarantees a perfect control over both machines.

The hydraulic system is characterized by three independent pumps, thus is possible to control independently: the right machine, the left machine and the activities of the frame.

To ensure that machines work in thye best condition, the wheels of the frame can be raised up to 15 centimeters per side by two independently controlled pistons. This guarantee an optimal work in sloping conditions and on different types of terrain.

Ce châssis est très robuste et compact, adapté à différents types d'usinage même dans des conditions de sol pas planes.

Ce type de châssis permet de travailler avec différents types d'outils, à la fois droits et gauches, qui peuvent être montés sur le châssis de manière indépendante en garantissant deux types de travail différents sur le deux côtés. La caractéristique la plus importante de ce châssis est de pouvoir commander les deux machines au moyen d'une boîte de commande électrique avec laquelle il est possible de commander en manière autonome les interventions sur les deux machines.

Le système hydraulique est caractérisé par trois pompes indépendantes, de cette façon il est possible de commander de manière autonome: la machine droite, la machine gauche et les mouvements du châssis.

Pour garantir aux machines de fonctionner dans les meilleures conditions les roues du châssis peuvent être soulevées jusqu'à 15 centimètres par côté par deux pistons indépendants. Cela garantit un travail optimal en pente et sur différents types de sol.



Modello Model Modèle	cm	cm	cm	cm	cm	l/min.	l/min.	l/min.	lit.	n°	Kg
TDP1	225	145	135	120	90	47	47	14	110	1	530

① portata olio pompa macchina 1 / oil flow pump machine 1 / débit d'huile pompe machine 1

② portata olio pompa macchina 2 / oil flow pump machine 2 / débit d'huile pompe machine 2

③ portata olio pompa servizi / oil flow service pump / débit d'huile pompe services

④ quantità di olio nel serbatoio / quantity of oil in the tank / quantité d'huile dans le réservoir

⑤ scatola di comando elettrica / electric control box / boîte de commande électrique

A larghezza della macchina aperta
width opened machine
largeur de la machine ouverte

B larghezza della macchina chiusa
width closed machine
largeur de la machine fermée

C altezza massima della macchina
maximum height of the machine
hauteur maximale de la machine

D altezza minima della macchina
minimum height of the machine
hauteur minimale de la machine

E lunghezza della macchina
length of the machine
longueur de la machine

RCM s.r.l.

Via Stazione 4/A, 15010 Alice Bel Colle (AL) - ITALY

commerciale@rcm-agrimeccanica.it - www.rcm-agrimeccanica.it

Tel. +39 0144 745424