



Macchine agricole inter-fila
Agricultural machines for inter-row farming
Machines agricoles pour le traitement inter-rangé
Landwirtschaftliche Geräte für die Arbeit zwischen den Reihen



Rasaerba elettro-idraulico Electro-hydraulic strimmer Tondeuse electro-hydraulique Elektrohydraulischer Trimmer

mod. RET



+39 0144 745424



Headquarters | GPS 44.72557,8.43840

Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy



Show-room | GPS 44.67097, 8.48129

Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy



www.rcm-agrimeccanica.it



È una macchina veloce e specifica da utilizzare anche dove ci sono barbatelle oppure piante di piccole dimensioni. Per mezzo del suo particolare automatismo comandato da un tastatore elettro-idraulico, lo spostamento è sensibile e preciso nella lavorazione attorno al ceppo. È comunque possibile richiamare la macchina quando si evidenziano condizioni particolari come in presenza di barbatelle o piante non omogenee o sfalsate rispetto alla fila. Una scatola di comando elettrica situata sul trattore, permette di lavorare sia in modalità manuale che automatica tramite una leva dedicata oppure di accendere o spegnere il motore idraulico della macchina.



It is a fast and specific machine to use even where there are small cutting or small plants. By means of its particular automation controlled by an electro-hydraulic feeler, the displacement is sensitive and precise when machining around the log. It is however possible to recall the machine when there are particular conditions of root or non-homogeneous or staggered plants compared to the row.

An electric control box located on the tractor, allows both the possibility to work manually or automatically using a dedicated lever or to turn the machine's hydraulic motor on or off.

C'est une machine rapide et spécifique à utiliser même lorsqu'il y a de petites boutures ou de petites plantes. Grâce à son automatisation particulière contrôlée par un palpeur électro-hydraulique, le déplacement est sensible et précis lors des opérations autour de la souche. Il est toutefois possible de rappeler la machine quand il y a des conditions particulières de plantes racines ou non homogènes ou échelonnées par rapport à la rangée. Son traitement peut également être effectué manuellement par l'opérateur à l'aide d'un boîtier de commande électrique situé sur le tracteur qui permet la possibilité de travailler manuellement ou automatiquement à l'aide d'un levier dédié ou d'allumer ou d'éteindre le moteur hydraulique de la machine.

Es ist eine schnelle und spezifische Maschine, die auch dort eingesetzt werden kann, wo es kleine Pflanzen gibt. Durch seine besondere Automatisierung, die von einem elektrohydraulischen sensor gesteuert wird, ist die Verschiebung empfindlich und präzise bei der Bearbeitung rund um den Stamm. Es ist jedoch möglich, die Maschine zurückzurufen, wenn im Vergleich zur Reihe bestimmte Bedingungen von Wurzel- oder inhomogenen oder versetzten Pflanzen vorliegen.

Ein elektrischer Steuerkasten am Traktor ermöglicht sowohl die Möglichkeit, manuell oder automatisch mit einem speziellen Hebel zu arbeiten oder den Hydraulikmotor der Maschine ein- oder aus zuschalten.


Modello Model Modèle Modelle	A cm	B cm	C cm	D cm	 l/min.	 Kg
RET1sx	48	115	85	84	38-50	100
RET1dx	48	115	85	84	38-50	100
RET2sx	80	115	85	84	38-50	114
RET2dx	80	115	85	84	38-50	114


A Larghezza di lavoro
Working width
Largeur du travail
Arbeitsbreite

B Larghezza della macchina
Machine's width
Largeur de la machine
Maschinenbreite

C Lunghezza della macchina
Machine's length
Longueur de la machine
Maschinenlänge

D Altezza della macchina
Machine's height
Hauteur de la machine
Höhe der Maschine

 Portata oleodinamica min.-max.
Hydraulic flow min.-max.
Flux hydraulique min.-max.
Hydraulischer Durchfluss max.

 Peso della macchina
Machine's weight
Poids de la machine
Maschinengewicht

