



Rasaerba idraulico Hydraulic strimmer Tondeuse hydraulique Hydraulischer Trimmer

mod. RIT

+39 0144 745424

Headquarters | GPS 44.72557,8.43840

Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

Show-room | GPS 44.67097, 8.48129

Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy

www.rcm-agrimeccanica.it



È una macchina pratica, veloce ed utilizzabile sia direttamente applicata al trattore tramite un telaio dedicato oppure collegata a qualunque tipo di trinciasermenti. Elimina efficacemente ed in breve tempo, le erbe infestanti che crescono tra i ceppi dei vigneti o degli alberi da frutto. Il taglio viene eseguito da 24 fili di nylon (aumentabili fino a 42) fissati ad una testina di taglio che viene azionata da un motorino idraulico. La macchina può spostarsi orizzontalmente grazie ad un tastatore che, al contatto con il ceppo della vite o dell'albero da frutto, fa rientrare immediatamente la testina di taglio. L'operatore può controllare la sensibilità del tastatore agendo su un pistone che regola la tensione di una molla. La testina di taglio lavora a contatto con il terreno e la sua oscillazione verticale è assistita da un parallelogramma articolato, regolato da una molla ammortizzante che permette di lavorare in zone con terreni sconnessi. La macchina può essere montata su telai realizzati dalla RCM s.r.l. che permettono di collegare il rasaerba idraulico direttamente al trattore sia in posizione anteriore che posteriore e scegliendo la configurazione idraulica è possibile ottenere anche l'inclinazione della macchina per affrontare tutti i tipi di pendenza del terreno.



It's a fast and practical machine and can be used either directly applied to the tractor via a dedicated frame or connected to any type of shredder. Eliminates effectively and in a short time, the weeds that grow among the vines of the vineyards or fruit trees. The cut is made from 24 strands of nylon (upgradeable to 42) fixed to a cutting head that is driven by a hydraulic motor. The machine can move horizontally due to a feeler pin which, eans of a probe that, upon contact with the strain of the vine or fruit tree, immediately retracting the cutting head. The operator can control the sensitivity of the feeler pin by acting on a piston that regulates the tension of a spring. The cutting head works in contact with the soil and its vertical oscillation is assisted by an a parallelogram, set by a damping spring, which allows to work in areas with rough terrain. The machine can be mounted on frame made by RCM Ltd. that connect the hydraulic strimmer directly to the tractor both in front or rear position and choosing the hydraulic configuration it is possible can get the tilt of the machine to deal with all types of slope of the land.



Cette tondeuse intercepts permet la maîtrise et l'entretien de l'enherbement des vignes et des vergers entre les plants. Il s'agit d'une machine pratique, rapide et utilisable soit directement appliquée au tracteur à travers un châssis dédié exprès, soit liée à tout type de broyeur de sarments. Il élimine efficacement et en peu de temps, les mauvaises herbes qui poussent parmi les vignes ou les arbres fruitiers. La coupe est faite par 24 fils de nylon (qui peuvent être augmentés jusqu'à 42) fixés à une tête de coupe entraînée par un moteur hydraulique. La machine peut se déplacer horizontalement grâce à une sonde qui, lorsqu'elle entre en contact avec la vis ou l'arbre fruitier, renvoie immédiatement la tête de coupe. L'opérateur peut contrôler la sensibilité de la sonde en agissant sur un piston qui régule la tension d'un ressort. La tête de coupe travaille en contact avec le sol et son oscillation verticale est assistée par un parallélogramme articulé, réglé par un ressort amortisseur qui permet de travailler dans des zones ayant un sol irrégulier. La machine peut être montée sur des CHÂSSIS fabriqués par RCM s.r.l. qui permettent de lier directement la tondeuse hydraulique au tracteur soit en position avant ou arrière et choisissant la configuration hydraulique il est également possible d'obtenir l'inclinaison de la machine pour faire face à tous les types de pente du terrain.



Es ist eine schnelle und praktische Maschine und kann entweder direkt über einen speziellen Rahmen auf den Traktor aufgebracht oder mit jede Art von mulchgeräte. Beseitigt effektiv und in kurzer Zeit das Unkraut, das zwischen den Reben der Weinberge oder Obstbäume wächst. Der Schnitt besteht aus 24 Nylonsträngen (aufrüstbar auf 42), die an einem Schneidkopf befestigt sind, der von einem Hydraulikmotor angetrieben wird. Die Maschine kann sich horizontal bewegen aufgrund eines Fühlerspins, der von einer Sonde ausgeht, die bei Kontakt mit der Belastung der Rebe oder des Obstbaums sofort Zurückziehen des Schneidkopfes. Der Bediener kann die Empfindlichkeit des Fühlerstifts steuern, indem er auf einen Kolben einwirkt, der die Spannung von einer Quelle. Der Schneidkopf arbeitet in Kontakt mit dem Boden und seine vertikale Schwingung wird durch ein Parallelogramm unterstützt, das durch eine Feder reguliert wird Stoßdämpfend, mit dem Sie in Bereichen mit unebenem Boden arbeiten können. Die Maschine kann auf einem Rahmen von RCM montiert werden, die es ermöglichen, den hydraulischen Mäher direkt mit dem Traktor entweder in der vorderen oder hinteren Position zu verbinden, und bei der Wahl der hydraulischen Konfiguration ist es auch möglich, die Neigung der Maschine zu erhalten, um allen zu begegnen.

Modello Model Modèle Modell	A cm	B cm	C cm	D cm	I/min. l/min.	Kg
RIT1sx	48	100	95	40	28-40	70
RIT1dx	48	100	95	40	28-40	70
RIT2sx	80	100	95	40	28-40	84
RIT2dx	80	100	95	40	28-40	84



Larghezza di lavoro
Working width
Largeur du travail
Arbeitsbreite



Larghezza della macchina
Machine's width
Largeur de la machine
Maschinenbreite



Lunghezza della macchina
Machine's length
Longueur de la machine
Maschinenlänge



Altezza della macchina
Machine's height
Hauteur de la machine
Höhe der Maschine



Portata oleodinamica min.-max.
Hydraulic flow min.-max.
Flux hydraulique min.-max.
Hydraulischer Durchfluss max.



Peso della macchina
Machine's weight
Poids de la machine
Maschinengewicht

