



**Decespugliatrice per vigneto  
Brushcutter for vineyards  
Debrossailleuse pour vignoble  
Trimmer für Weinber**

**mod. SH**

 +39 0144 745424

 Headquarters | GPS 44.72557,8.43840

Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

 Show-room | GPS 44.67097, 8.48129

Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy

 [www.rcm-agrimeccanica.it](http://www.rcm-agrimeccanica.it)



La decespugliatrice per vigneto viene concepita per molteplici usi nel vigneto per risolvere sempre più velocemente e precisamente le lavorazioni nell'interfila, sia per il taglio dell'erba che per la spollonatura. La metodologia di costruzione di questa macchina ne determina l'ampia versatilità di utilizzo. Infatti è possibile intercambiare i rulli di lavorazione, regolare l'inclinazione ed eventualmente utilizzare uno spostamento in corrispondenza delle piante per mezzo di un tastatore. Può essere usata sia come spollonatrice tradizionale che come decespugliatrice di ultima generazione (decespugliare con i fili lunghi per farli lavorare con la parte del filo adiacente al rullo). Per effettuare i diversi tipi di lavorazione è necessario sostituire i rulli utilizzando sia il filo semplice che il filo raccolto. La macchina funziona con olio idraulico che può essere quello del trattore oppure si può usare una centralina indipendente (vedi Centralina idraulica mod. CI).



The Brushcutter for vineyard is designed for multiple uses in the vineyard to solve more quickly and precisely machining in inter-row areas, for cutting the grass and to remove the sideshoots. The methodology of construction of this machine determines the wide versatility of use. In fact it is possible to interchange the work rolls, adjust inclination and possibly use a displacement in correspondence of the plants by means of a feeler.

It can be used both as a traditional tipping machine or brushcutter as a last generation (to trim with long wires to make work with the portion of the wires adjacent to the roller).

To perform the different types of works it is necessary to replace the rollers by using both the basic thread that the thread collected. The machine works with hydraulic oil that can be the oil of the tractor or you can use a stand-alone unit (see Hydraulic Unit mod. CI).



La débroussaileuse pour vignobles est conçue pour des utilisations multiples pour résoudre plus rapidement et avec précision le travail dans la rangée, pour couper l'herbe et pour l'élimination des drageons superflus. La méthode de construction de cette machine détermine sa grande polyvalence d'utilisation. En effet, il est possible de changer les cylindres de travail, d'enregistrer l'inclinaison et éventuellement utiliser un déplacement en correspondance des plantes au moyen d'une sonde.

Elle peut être utilisée soit comme une ébourgeonneuse classique et comme une débroussaileuse de dernière génération (débrosser avec des fils longs pour les faire travailler avec la partie du fil auprès du rouleau).

Pour effectuer les différents types de traitement, il est nécessaire de remplacer les rouleaux en utilisant soit le fil simple que le fil accumulé. La machine travaille par huile hydraulique qui peut être celle du tracteur ou vous pouvez utiliser une unité de commande centrale (voir l'unité hydraulique modèle CI).



Der Trimmer für Weinberg ist für mehrere Anwendungen im Weinberg konzipiert, um die Prozesse in der Zwischenreihe schneller und präziser zu lösen, sowohl für das Schneiden des Grases als auch für die Untergruppierung. Die Konstruktionsmethodik dieser Maschine bestimmt ihre breite Vielseitigkeit des Einsatzes. Es ist Tatsächlich möglich, die Bearbeitungswalzen auszutauschen, die Neigung einzustellen und möglicherweise eine Verschiebung in Übereinstimmung mit den Anlagen mittels einer Sonde zu nutzen.

Es kann sowohl als traditioneller Entsetzmaschine oder auch als Trimmer der neuesten Generation verwendet werden (Bürstenschneider mit langen Drähten, damit sie mit dem teil des drahtes neben der Rolle arbeiten).

Um die verschiedenen Arten der Verarbeitung durchzuführen, ist es notwendig, die Rollen sowohl mit dem einfachen Draht als auch mit dem gesammelten Draht zu ersetzen. Die Maschine arbeitet mit Hydrauliköl, das des Traktors sein kann, oder Sie können eine unabhängige Steuereinheit verwenden (siehe Hydraulikaggregat mod. CI).

Modello Model Modèle Modelle	A cm	B cm	C cm	D cm	KG Kg
SH1sx	50	100	70	50	110
SH1dx	50	100	70	50	110



Larghezza di lavoro  
Working width  
Largeur du travail  
Arbeitsbreite



Larghezza della macchina  
Machine's width  
Largeur de la machine  
Maschinenbreite



Lunghezza della macchina  
Machine's length  
Longueur de la machine  
Maschinenlänge



Altezza della macchina  
Machine's height  
Hauteur de la machine  
Höhe der Maschine



Peso della macchina  
Machine's weight  
Poids de la machine  
Maschinengewicht

