



Macchine agricole inter-fila
Agricultural machines for inter-row farming
Machines agricoles pour le traitement inter-rangé
Landwirtschaftliche Geräte für die Arbeit zwischen den Reihen



Trinciasermenti inter-fila Inter-row shredder Broyeur inter rangees Zwischenzeiligmulcher

mod. TIM-G



+39 0144 745424



Headquarters | GPS 44.72557,8.43840

Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy




Show-room | GPS 44.67097, 8.48129

Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy




www.rcm-agrimeccanica.it




 Trinciasermenti molto versatile per la sua possibilità di applicazione in diverse condizioni. La sua condizione ottimale è l'applicazione sul nostro telaio modello TPR. Può anche essere applicata ad altri trinciasermenti solo su indicazione e montaggio presso la nostra sede. Il suo lavoro principale viene svolto per mezzo della rotazione del trinciasermenti stesso al contatto con la pianta.


Il suo lavoro viene svolto in maniera veloce ed efficace nella pulizia attorno al ceppo e soprattutto in modo delicato grazie al suo particolare tastatore (a parallelogrammo) sensibile e preciso. Il trinciasermenti raggiunge una condizione ottimale di lavoro quando viene alimentato dalla giusta quantità d'olio.



 Very all-around shredder for its application in different conditions. Its optimal condition is the application on our carrying frame TPR model. It can also be applied to other shredders only on indication and assembly at our premises. Its main operation is carried out by the rotation of the shredder itself on contact with the plant. Its work is done quickly and effectively in cleaning around the strain and especially in a delicate way thanks to its particular sensitive and precise feeler (parallelogram). The shredder reaches an optimal working condition when it is fed by the right amount of oil.



Broyeur très polyvalent pour son application dans différentes conditions. Sa condition optimale est l'application sur notre châssis modèle TPR. Il ne peut également être appliqué à d'autres broyeurs seulement sur indication et assemblage dans nos locaux. Son travail principal est effectué par la rotation de la déchiqueteuse elle-même au contact de la plante.


 Son travail se fait rapidement et efficacement dans le nettoyage autour de la souche et surtout de manière délicate grâce à son palpeur sensible et précis (à parallélogramme). Le broyeur atteint un état de fonctionnement optimal lorsqu'il est alimenté avec la bonne quantité d'huile.

Sehr vielseitige Mulcher für den Einsatz unter verschiedenen Bedingungen. Sein optimaler Zustand ist die Anwendung auf unserem Tragerahmen TPR Modell. Es kann auch auf andere Mulchgeräte nur auf Anzeige und Montage in unseren Räumlichkeiten angewendet werden. Sein Hauptbetrieb erfolgt durch die Rotation des Aktenvernichters selbst bei Kontakt mit der Anlage.

 Seine Arbeit wird schnell und effektiv in der Reinigung rund um die Belastung und vor allem auf empfindliche Weise dank seines besonders empfindlichen und präzisen sensor (Parallelogramm) erledigt. Der Mulcher erreicht einen optimalen Arbeitszustand, wenn er von der rechten Ölhalterung gespeist wird.

Modello Model Modèle Modelle	A	B	C	D	E	F		
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	n°	Kg
TIM-G1	120	120	100	80	37	45	14	200
TIM-G2	140	140	100	80	37	65	22	230
TIM-G3	160	160	100	80	37	85	28	250
TIM-G4	180	180	100	80	37	105	36	272

- A** Larghezza della macchina aperta
Opened machine width
Largeur de la machine ouverte
Breite der offenen Maschine
- B** Lunghezza della macchina aperta
Opened machine length
Longueur de la machine ouverte
Länge der offenen Maschine
- C** Lunghezza della macchina chiusa
Closed machine length
Longueur de la machine fermée
Länge der geschlossenen Maschine
- D** Altezza massima della macchina
Maximum machine height
Hauteur maximale de la machine
Maximale Maschinenhöhe
- E** Altezza minima della macchina
Minimum machine height
Hauteur minimum de la machine
Mindesthöhe der Maschine
- F** Larghezza di lavoro
Working width
Largeur du travail
Arbeitsbreite
-  Numero di coltelli
Number of knives
Nombre des couteaux
Anzahl der Messer
-  Peso della macchina
Machine's weight
Poids de la machine
Maschinengewicht



su telaio posteriore idraulico robusto
on strong hydraulic rear carrying frame
sur châssis arrière hydraulique robuste
auf starkem hydraulischem hinterem Tragerahmen

su telaio posteriore idraulico e centralina idraulica
on hydraulic rear carrying frame and hydraulic unit
sur châssis arrière hydraulique et groupe hydraulique
an hydraulischem hinterem Tragerahmen und Hydraulikaggregat