



Macchine agricole per lungo fila
Agricultural machines for along-the-row farming
Machines agricoles pour le traitement entre les rangs
Landwirtschaftliche Geräte für die Arbeit entlang der Reihen



Centralina idraulica Hydraulic unit Groupe hydraulique Hydraulikaggregat

mod. CI1

+39 0144 745424

Headquarters | GPS 44.72557,8.43840

Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

Show-room | GPS 44.67097, 8.48129

Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy

www.rcm-agrimeccanica.it



 Permette di utilizzare attrezzi che necessitano di quantità elevate e continue di olio usando solo quello contenuto nella centralina, evitando di impiegare l'olio del trattore. È dotata di un filtro dedicato e di un radiatore per un raffreddamento continuo dell'olio. La C11 può essere fornita con pompa singola (C11A) oppure doppia (C11B). La doppia pompa fa in modo che per alcune macchine si possano separare gli impianti idraulici utilizzando portate d'olio diverse.

 Allows you to use implements that require continuous and high amounts of oil using only that contained in the hydraulic unit, avoiding the use of the oil of the tractor. It is equipped with dedicated filter and a radiator for a continuous cooling of oil. The C11 hydraulic unit can be provided with single (C11A) or double (C11B) pump. The double pump makes sure that for some machines can be separated hydraulic systems using different flow rates of oil.

 Il permet d'utiliser des outils qui nécessitent des quantités d'huile importantes et continues en utilisant uniquement l'huile contenue dans le bloc d'alimentation, évitant ainsi l'utilisation de l'huile du tracteur. Il est équipé d'un filtre spécifique et d'un radiateur pour le refroidissement continu de l'huile. Le C11 peut être fourni avec une pompe simple (C11A) ou double (C11B). La double pompe permet, pour certaines machines, de séparer les systèmes hydrauliques en utilisant des débits d'huile différents.

 Es ermöglicht den Einsatz von Geräten, die große und kontinuierliche Ölmengen benötigen, indem nur das im Aggregat enthaltene Öl verwendet wird, wodurch die Verwendung von Traktoröl vermieden wird. Er ist mit einem speziellen Filter und einem Kühler für die kontinuierliche Ölkühlung ausgestattet. Der C11 kann mit einer Einzel (C11A) oder Doppelpumpe (C11B) geliefert werden. Die Doppelpumpe ermöglicht bei einigen Maschinen die Trennung der Hydrauliksysteme durch unterschiedliche Öldurchsätze.

Modello Model Modèle Modelle	A cm	B cm	C cm	 l/min.	 bar	 lit.	 Kg
C11A	78	60	83	37/58	180	53	111
C11B	78	60	83	37/58	180	53	120

A Larghezza della macchina
Machine's width
Largeur de la machine
Breite der Maschine

B Lunghezza della macchina
Machine's length
Longueur de la machine
Maschinenlänge

C Altezza della macchina
Machine's height
Hauteur de la machine
Maschinenhöhe

 Portata oleodinamica min.-max.
Hydraulic flow min.-max.
Flux hydraulique min.-max.
Hydraulischer Durchfluss max.

 Pressione olio max.
Oil pressure max.
Pressure oil max.
Öldurchfluss max.

 Quantità di olio nel serbatoio
Quantity of oil in the tank
Quantité d'huile dans le réservoir
Menge im Tank

 Peso della macchina
Machine's weight
Poids de la machine
Maschinengewicht

