



Macchine agricole per lungo fila  
Agricultural machines for along-the-row farming  
Machines agricoles pour le traitement entre les rangs  
Landwirtschaftliche Geräte für die Arbeit entlang der Reihen



## Centralina idraulica Hydraulic unit Groupe hydraulique Hydraulikaggregat

mod. CI2

+39 0144 745424

Headquarters | GPS 44.72557,8.43840


Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy


Show-room | GPS 44.67097, 8.48129


Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy


[www.rcm-agrimeccanica.it](http://www.rcm-agrimeccanica.it)







 Permette di utilizzare attrezzi che necessitano di quantità elevate e continue di olio usando solo quello contenuto nella centralina, evitando di impiegare l'olio del trattore. È dotata di un filtro dedicato e di un radiatore per un raffreddamento continuo dell'olio. La CI2 può essere fornita con pompa singola (CI2A) oppure doppia (CI2B). La doppia pompa fa in modo che per alcune macchine si possano separare gli impianti idraulici utilizzando portate d'olio diverse.

 Allows you to use implements that require continuous and high amounts of oil using only that contained in the hydraulic unit, avoiding the use of the oil of the tractor. It is equipped with dedicated filter and a radiator for a continuous cooling of oil. The CI2 hydraulic unit can be provided with single (CI2A) or double (CI2B) pump. The double pump makes sure that for some machines can be separated hydraulic systems using different flow rates of oil.

 Il permet d'utiliser des outils qui nécessitent des quantités d'huile importantes et continues en utilisant uniquement l'huile contenue dans le bloc d'alimentation, évitant ainsi l'utilisation de l'huile du tracteur. Il est équipé d'un filtre spécifique et d'un radiateur pour le refroidissement continu de l'huile. Le CI2 peut être fourni avec une pompe simple (CI2A) ou double (CI2B). La double pompe permet, pour certaines machines, de séparer les systèmes hydrauliques en utilisant des débits d'huile différents.


 Es ermöglicht den Einsatz von Geräten, die große und kontinuierliche Ölmengen benötigen, indem nur das im Aggregat enthaltene Öl verwendet wird, wodurch die Verwendung von Traktoröl vermieden wird. Er ist mit einem speziellen Filter und einem Kühler für die kontinuierliche Ölkühlung ausgestattet. Der CI2 kann mit einer Einzel (CI2A) oder Doppelpumpe (CI2B) geliefert werden. Die Doppelpumpe ermöglicht bei einigen Maschinen die Trennung der Hydrauliksysteme durch unterschiedliche Öldurchsätze.


Modello Model Modèle Modelle	<b>A</b> cm	<b>B</b> cm	<b>C</b> cm	 l/min.	 bar	 lit.	 Kg
CI2A	46	46	103	37-58	180	53	130
CI2B	46	46	103	37-58	180	53	135


**A** Larghezza della macchina  
Machine's width  
Largeur de la machine  
Breite der Maschine


**B** Lunghezza della macchina  
Machine's length  
Longueur de la machine  
Maschinenlänge

**C** Altezza della macchina  
Machine's height  
Hauteur de la machine  
Maschinenhöhe

 Portata oleodinamica min.-max.  
Hydraulic flow min.-max.  
Flux hydraulique min.-max.  
Hydraulischer Durchfluss max.

 Pressione olio max.  
Oil pressure max.  
Pressure oil max.  
Öldurchfluss max.

 Quantità di olio nel serbatoio  
Quantity of oil in the tank  
Quantité d'huile dans le réservoir  
Menge im Tank

 Peso della macchina  
Machine's weight  
Poids de la machine  
Maschinengewicht

