



Macchine agricole per lungo fila
Agricultural machines for along-the-row farming
Machines agricoles pour le traitement entre les rangs
Landwirtschaftliche Geräte für die Arbeit entlang der Reihen



Estrattore idraulico Hydraulic extracotr Extracteur hydraulique Hydraulischer Extraktor

mod. EI

 +39 0144 745424

 Headquarters | GPS 44.72557,8.43840

Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

 Show-room | GPS 44.67097, 8.48129

Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy

 www.rcm-agrimeccanica.it



È una macchina robusta e precisa. Prendendo la pianta il più vicino possibile al terreno ed effettuando un movimento perpendicolare al terreno, afferra e sfila la vite in modo semplice e veloce. Il serraggio idraulico della dentatura garantisce una presa solida della vite mentre il pistone idraulico posizionato in verticale, sfila la vite dal terreno. Se viene applicata al telaio posteriore idraulico, può anche essere inclinata per affrontare meglio le condizioni critiche del terreno sul quale si va a lavorare. È dotata di un piede di appoggio comandato da un pistone idraulico che impedisce alla macchina di subire troppa pressione durante la fase di lavoro.

It is a robust and precise machine. Taking the plant as close to the ground as possible and making a movement perpendicular to the ground, grab and remove the vine quickly and easily. The hydraulic tightening of the teeth guarantees a solid grip of the screw while the hydraulic piston positioned vertically removes the screw from the ground. If applied to the hydraulic rear frame, it can also be tilted to better cope with the critical conditions of the terrain on which you are going to work. It is equipped with a support foot controlled by a hydraulic piston that prevents the machine from undergoing too much pressure during the work phase.

C'est une machine robuste et précise. En prenant la plante le plus près possible du sol et en effectuant un mouvement perpendiculaire au sol, saisissez et retirez la vigne rapidement et facilement. Le serrage hydraulique des dents garantit une prise solide de la vis tandis que le piston hydraulique positionné verticalement retire la vis du sol. S'il est appliqué au châssis arrière hydraulique, il peut également être incliné pour mieux faire face aux conditions critiques du terrain sur lequel vous allez travailler. Il est équipé d'un pied d'appui commandé par un piston hydraulique qui évite à la machine de subir trop de pression pendant la phase de travail.

Es ist eine robuste und präzise Maschine. Nehmen Sie die Pflanze so nah wie möglich am Boden und machen Sie eine Bewegung senkrecht zum Boden, greifen und entfernen Sie die Rebe schnell und einfach. Die hydraulische Zahnklemmung sorgt für einen festen Halt der Schraube, während der vertikal positionierte Hydraulikkolben die pflanze vom Boden entfernt. Wenn es auf das hydraulische hintere Chassis angewendet wird, kann es auch geneigt werden, um den kritischen Bedingungen des Geländes, auf dem Sie arbeiten werden, besser gerecht zu werden. Es ist mit einem Stützfuß ausgestattet, der von einem Hydraulikkolben gesteuert wird, der verhindert, dass die Maschine während der Arbeitsphase zu viel Druck ausgesetzt ist.

Modello Model Modèle Modelle	A cm	B cm	C cm	D cm	KG cm
EI1	100	100	160	20	246

A Larghezza della macchina
Machine's width
Largeur de la machine
Maschinenbreite

B Lunghezza della macchina
Machine's length
Longueur de la machine
Maschinenlänge

C Altezza della macchina
Machine's height
Hauteur de la machine
Höhe der Maschine

D Diametro di presa
Grip diameter
Diamètre de la poignée
Greifdurchmesser

KG Peso della macchina
Machine's weight
Poids de la machine
Maschinengewicht

