



Macchine industriali
Industrial machines
Machines industrielles
Industriemaschinen



Zappatrice per escavatore Rotovator for excavator Bineuse pour excavateur Rotierende Hacke für Bagger

mod. ZH



+39 0144 745424



Headquarters | GPS 44.72557,8.43840

Via Stazione, 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy




Show-room | GPS 44.67097, 8.48129


Via Blesi, 54 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italy





www.rcm-agrimeccanica.it







 Può essere applicata a diversi modelli di escavatori, permettendo di effettuare un ottimo dissodamento del terreno. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali che la compongono, è possibile lavorare in condizioni abbastanza impervie. La sua caratteristica principale è quella di lavorare il terreno senza lasciare il battuto sotto la zona di lavoro, per far sì che si possa effettuare la semina di svariati tipi di piante con il terreno morbido anche in profondità.

 It can be applied to different models of excavators, allowing you to make a great ground-breaking. Thanks to its robustness and quality of the materials that compose it, you can work in fairly inaccessible. Its main feature is to work the soil without leaving the wrought under the work area, to ensure that it can carry out the sowing of various types of plants with the soft ground even in depth.

 Elle peut être appliquée à différents Modèles d'excavateurs, en permettant d'effectuer un excellent dégagement de sol. Grâce à sa force et la qualité des matériaux qui la composent, il est possible de travailler dans des conditions bien inaccessibles. Sa principale caractéristique est de travailler le sol sans quitter la zone battue sous la zone de travail, pour permettre de semer différents types de plantes avec un sol mou même en profondeur.

 Es kann auf verschiedene Modelle von Baggern angewendet werden, so dass Sie einen großen Spatenstich machen können. Dank seiner Robustheit und Qualität der Materialien, aus denen es besteht, können Sie in ziemlich unzugänglichen arbeiten. Sein Hauptmerkmal besteht darin, den Boden zu bearbeiten, ohneden Untergrund des Arbeitsbereichs zu beschädigen, um sicherzustellen, dass er die Aussaat verschiedener Pflanzenarten mit dem weichen Boden auch in der Tiefe durchführen kann.

Modello Model Modèle Modelle	A	B	C	D	E				
	cm	cm	cm	cm	cm	l/min.	n°	qt	Kg
ZH1	20	28	67	73	20	25-45	6	27-50	140


A Larghezza di lavoro
Working width
Largeur du travail
Arbeitsbreite


B Larghezza della macchina
Machine's width
Largeur de la machine
Maschinenbreite


C Lunghezza della macchina
Machine's length
Longueur de la machine
Maschinenlänge


D Altezza della macchina
Machine's height
Hauteur de la machine
Höhe der Maschine

E Altezza di lavoro
Working height
Hauteur du travail
Arbeitshöhe

 Portata d'olio min.-max.
Oil flow min.-max.
Débit d'huile min.-max.
Öldurchfluss min.-max.

 Numero di zappe
Number of hoes
Nombre des houes
Nummer der hacken

 Peso escavatore min.-max.
Weight of the excavator min.-max.
Poids de l'excavateur min.-max.
Gewicht des Baggers min.-max

 Peso della macchina
Machine's weight
Poids de la machine
Maschinengewicht

